

Bata Médico Con Puño Rib

x 10 unds


Certificado No. 2014022201




Anexo 9

Especificaciones Técnicas.

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Código del producto	3011099
Código de barras	770-7304663438
Código de barras corrugada	1-770-7304663435
Material	Tela no tejida de Polipropileno
Gramaje	30g $\pm$ 2g
Dimensiones del producto	Ancho 70cm $\pm$ 3cm x Largo 95cm $\pm$ 3cm
Doble	4 Pliegues
Empaque primario	Bolsa x 10 unds
Peso bolsa-x 10 unds	590g Aprox
Dimensiones empaque primario	Ancho 23cm x Largo 26cm
Empaque final	Corrugada x 7 bolsas
Dimensiones empaque final	46cm x 31.5cm x 30cm



EMPAQUE PRIMARIO



EMPAQUE FINAL

OBSERVACIONES


- Bata desechable **NO ESTÉRIL**, higiénica y confortable.
- Manga larga con puño en algodón, tiras de amarre en la cintura y cuello.
- El certificado INVIMA es de NO REQUIERE registro sanitario.
- Contamos con Certificación INVIMA CCAA (Almacenamiento) y Condiciones Sanitarias.
- Fabricado bajo los estándares de la norma ISO 9001.
- Después de usado no debe ser reutilizado, desinfectado, lavado o esterilizado.

RECOMENDACIONES

- El producto mantendrá sus propiedades si se guarda en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos ultravioleta.
- Verifique que el producto sea el adecuado para el uso requerido.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

12/02/2019
Fecha actualización



CERTIFICADO DE CALIDAD

Ord. Prod.: R1-3454
Fecha Prod.: 24/dic/2019

Producto: SS 24 GSM BLANCO
Código: 00285CO1COM
Ancho Tensionado(mm): 1800
Orden Compra: NA
IRMS: NO ASIGNADO


ESTOS DATOS SON PROPORCIONADOS COMO UNA CERTIFICACION DE LA PRODUCCION REALIZADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL CLIENTE

P. FISICAS	UNIDADES	METODO ANALISIS	n	ESPECIFICACION			PROMEDIO	MIN PROMEDIOS	MAX PROMEDIOS	DESV.
				OBJETIVO	TOLERANCIA PROMEDIOS					
					MIN	MAX				
Gramaje	g/m²	WSP130.1	10	24	22.5	27.5	23.41	23.22	23.59	0.19
Resistencia-DM	g/in	WSP110.4	5	2350	1700	-	2,843.6	2,784.2	2,883.0	52.35
Resistencia-OT	g/in	WSP110.4	5	1450	1200	-	1,568.3	1,534.8	1,632.8	55.90
Elongación-DM	%	WSP110.4	5	60	45	-	76.4	74.2	78.9	2.36
Elongación-OT	%	WSP110.4	5	65	50	-	72.1	69.4	74.5	2.54

N : 3 : Numero de rollos maestros correspondientes a la Orden de Producción

OBSERVACIONES:

La vida útil de la Tela No Tejida es de un año siempre y cuando el material esté cubierto y su almacenamiento tenga condiciones controladas de temperatura. Una vez que el producto se convierte, el convertidor es responsable de determinar el tiempo de vida útil basado en su uso final y las condiciones de almacenamiento y/o exposición.


Ing. Andres Mejia

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Zona Franca del Pacifico, Carretera Yumbo Aeropuerto Km. 6 Supermanzana F, Palmira Valle; Colombia, Tel. (572) 280-1254
Implementado Adif-on QW COA VALIDATED Versión V1.04 por ITSOFI INDUSTRIAL S.A.S. @2018.09.13